Panasonic
ideas for life

2010/4

HDD内蔵CATVデジタルセットトップボックス

〈ケーブルモデム内蔵〉 TZ-HDW600M
〈OFDM対応・ケーブルモデム内蔵〉 TZ-HDW600F
〈OFDM対応・LAN端子搭載〉 TZ-HDW600P

便利なネットワーク機能と無線LANに対応。ますます充実の、HDD内蔵スタンダードモデルSTB

HDD内蔵、ダブルチューナー搭載

番組表(EPG)からリモコンの「赤ボタン」を押すだけで録画予約ができ、録画一覧から番組タイトルを選ぶだけで再生が開始されるなど、操作が簡単です。またダブルチューナー搭載で、2番組の同時録画が可能。簡単な操作で、見たい番組を好きな時間に見る「タイムシフト視聴」を実現します。

ホームネットワーク機能を搭載

ホームネットワーク機能※1を活用して、映像サーバ・クライアント機の両機能として利用可能。さらにLAN端子による接続に加えて無線LANに対応。別売のLANアダプター※2をUSB端子に接続すれば、LAN端子のない部屋でも配線不要でホームネットワークが使用できます。

コンパクト&省電力

サイズは幅360 mm×高さ59 mm(セット脚含む)×奥行239 mm(端子、ファン含まず)とコンパクト。省スペースでの設置が可能になりました。
また、待機時消費電力0.1 W(クイックスタート「切」時)と、省電力設計により、環境にも配慮しています。

※1 DLNA認証取得予定。※2 当社製無線LANアダプター(DY-WL10-K)のみに対応しています。また、無線LANを使用するためにはアクセスポイントが必要になります。IEEE802.11n(2.4GHz/5GHz同時使用可)の無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお選び下さい。なお無線電波状況により、接続できない場合もあります。対応無線LANアダプター:当社製DY-WL10-K(オープン価格)、ルーター推奨機器:バッファロー社製WZR-AGL300NH。
●SDXC、SDHC、SD、miniSD、microSD、microSDHCロゴは商標です。●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●画面・機能説明写真はイメージです。実際の製品の見え方と異なる場合があります。●製品の定格、デザインおよび操作画面は、改善のため予告なく変更することがあります。

「YouTube」、「アクトビラ ビデオ・フル※1」に対応

ハイビジョンムービー(AVCHD)の再生、大容量SDカード(SDXC)に対応

録画/再生の使いやすさを追求した新機能搭載

●2番組同時録画時の両方の番組にチャプターマークを自動作成可能な「Wオートチャプター」機能を搭載
●ボタン配置などにこだわり、使いやすさを向上した、新デザインのらくらくリモコンを採用

CATVの将来サービスに対応

●STBのポータル画面「CATVユニバーサルポータル」のシステムに対応※2
●3D対応ビエラとの連携※3により3D映像※4へ対応

CATV事業者様の作業効率化に貢献

●梱包箱のサイズ削減 ●SDカードによる簡単設定機能

■主な仕様

品　番		TZ-HDW600M	TZ-HDW600F	TZ-HDW600P
使用電源		AC100 V、50 Hz/60 Hz		
消費電力	電源オン	23 W		18 W
	電源オフ クイックスタート「切」時	0.1 W（ケーブルモデム電源「切」時）		0.1 W
デジタル放送	受信変調方式:64QAM（Annex. C）	受信周波数帯域:90 MHz～770 MHz、入力レベル:49～81 dBμV（平均値）		
	受信変調方式:OFDM	—	受信周波数帯域:90 MHz～770 MHz、入力レベル:47～81 dBμV（平均値）	
ケーブルモデム		受信変調方式:64QAM/256QAM（Annex. B）、受信周波数帯域:90 MHz～770 MHz、入力レベル:49～79 dBμV（平均値） 送信変調方式:QPSK/8/16/32/64/128QAM、送信周波数帯域:10 MHz～55 MHz、出力レベル:68～118 dBμV		—
ハードディスク容量		250 GB		
接続端子	ケーブル端子	F型接栓、75 Ω		
	分配出力端子	F型接栓、75 Ω		
	映像出力端子	pin jack:出力 1/出力 2 1.0 Vp-p 75 Ω		
	D端子映像出力端子	D1/D2/D3/D4端子:1系統（Y）1.0 Vp-p 75 Ω、（CB/PB）0.7 Vp-p 75 Ω、（CR/PR）0.7 Vp-p 75 Ω		
	HDMI映像・音声出力端子	1系統（19ピン、typeA端子）		
	音声出力端子	pin jack:出力 1/出力 2 250 mV[rms]（標準）、出力インピーダンス 2.2 kΩ以下		
	光デジタル音声出力端子	1系統 -18 dBm 660 nm		
	LAN端子	1系統（100BASE-TX）		
SDメモリーカードスロット		1系統（SDXC/SDHC/SDメモリーカード対応）、静止画再生（JPEG）、動画再生（MPEG-2）SD VIDEO規格準拠、動画再生（MPEG-4 AVC/H.264）AVCHD規格準拠		
外形寸法		幅360 mm × 高さ59 mm（セット脚含む）×奥行239 mm（端子、ファン含まず）		
質　量		約2.0 kg		
環境条件		許容周囲温度:5 ℃～40 ℃、許容相対湿度:10 %～80 %RH（結露のないこと）		

※1　TZ-HDW600Pのみアクトビラ ビデオ・フルに対応。TZ-HDW600M、TZ-HDW600Fはアクトビラベーシックに対応。※2 ケーブル事業者様で専用サーバーが必要です。※3 対応機種 VT2シリーズ（2010年4月23日発売）。2010年3月11日現在。※4 HDMI1.4仕様書に準拠した3Dモード切換えに対応予定。●YouTube及びYouTubeロゴはGoogle Incの登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、miniSD、microSD、microSDHCロゴは商標です。●本機が2番組同時録画中、アクトビラなどのネットワーク機能を使用中の場合などは、ホームネットワーク機能を使って再生することができません。2台以上の機器で同時に再生することはできません。地上・BS・110度CSデジタル放送をDLNA対応のパソコンで視聴する場合は、別途オプションが必要な場合があります。詳しくはお持ちのパソコンの取扱説明書をご覧ください。●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。●"AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●製品の定格、デザインおよび操作画面は、改善のため予告なく変更することがあります。
製品について、詳しくはhttp://panasonic.biz/broad/catv/ でご確認ください。本カタログはケーブルテレビ事業者様向けのものです。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

●ハロー！ 環境技術　エコ製品で止めよう 温暖化　チーム・マイナス6%　パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
●世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。 ※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル
●世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

お問い合わせは
パナソニック
システムお客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-878-410（パナハヨイワ）
受付：9時～17時30分
（土・日・祝祭日は受付のみ）
ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/
パナソニック株式会社　AVCネットワークス社　映像・ディスプレイデバイス事業グループ　CATVビジネスユニット　〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

TZ-JJBHDW600S